

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 03 LOR ETA-13/0715



DE

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ETA-13/0715 Lorencic WDVS EPS
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Lorencic WDVS EPS
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck bzw. -zwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden.	
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: ./.	
6.	System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 1 (Brand) System 2+ (EAD 040083-00-0404)
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: -	
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien Folgendes ausgestellt: ETA-13/0715 auf Grundlage von: EAD 040083-00-0404 hat Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt 1139-CPR-0533/19	
9.	Erklärte Leistung:	


Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	B – s1, d0	EAD 040083-00-0404
Wasseraufnahme nach 24 h	< 0,5 kg/m²	EAD 040083-00-0404
Hygrothermisches Verhalten	bestanden	EAD 040083-00-0404
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe einfach	Kategorie II	EAD 040083-00-0404
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe doppelt	Kategorie I	EAD 040083-00-0404
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 2 m	EAD 040083-00-0404
Freisetzen von Schadstoffen	NPD	EAD 040083-00-0404
Haftzugfestigkeit: Unterputz - Dämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	EAD 040083-00-0404

Haftzugfestigkeit: Kleber - Untergrund	$\geq 0,25$ MPa Ausgangszustand $\geq 0,08$ MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL $\geq 0,25$ MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50% RL	EAD 040083-00-0404
---	---	--------------------


Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Haftzugfestigkeit: Kleber – Dämmstoff	$\geq 0,08$ MPa Ausgangszustand oder Versagen im Dämmstoff $\geq 0,03$ MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL oder Versa- gen im Dämmstoff $\geq 0,08$ MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff	EAD 040083-00-0404
Befestigungsstärke (Verschiebeversuch)	NPD	EAD 040083-00-0404
Widerstand gegen Windlasten	Nicht in der Fuge: mind. 500 N In der Fuge: mind. 350 N Feucht: mind. 200 N	EAD 040083-00-0404
Wärmedurchlasswiderstand	$R \geq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040083-00-0404
Haftzugfestigkeit nach Alterung	$\geq 0,08$ MPa oder Versagen im Dämmstoff	EAD 040083-00-0404

- 10.** Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


ppa. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Schwaiger

Graz, 13.10.2025


ppa. Mag. (FH) Ingrid Lang

Wärmedämmverbundsystem Lorencic WDVS EPS

Zulassungsnummer	Europäische technische Zulassung ETA-13/0715
Leistungserklärung Nr.:	03 LOR ETA-13/0715
Zertifizierungsnummer	nach System 1: 1139-CPD-0671/09 (nur Brand) nach System 2+: 1139-CPD-0131/04
Zulassungsinhaber	Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz

Systemkomponenten	
Kleber	Lorencic Klebespachtel Lorencic Klebespachtel weiß Lorencic Klebespachtel Light
Wärmedämmstoff	EPS-EN 13163: L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100 EPS-EN 13163: L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS100
	Zertifizierte Lieferanten: Austrotherm, Austyrol, Bacht, Brucha, Flatz, Steinbacher, Swisspor, EPS-Industries, Hirsch
Unterputzmörtel	Lorencic Klebespachtel Lorencic Klebespachtel weiß Lorencic Klebespachtel Light Mindestdicke (3 mm) (3 mm) (3 mm / 5 mm)
Armierung	Lorencic Textilglasgitter
Haftgrund	Lorencic Universal-Putzgrund
Endbeschichtung / Oberputz	Lorencic Kunstharz-Putz Lorencic Silikonharz-Putz Lorencic Silikat-Putz Lorencic Dekor-Putz

Systemzubehör	
Fensteranschluss	Putz- u. Schutzleiste 3D Standard 19 mm, Anputz-Dichtprofil 3D Membran 10 mm, Anputz-Dichtprofil 3D Mini 10 mm, Putz- u. Schutzleiste K3 f. Rollladenführungen, Anputz-Dichtprofil 3D Membran 6 mm RENO, Anputz-Dichtprofil Aluschale flex
Sockel	Sockelprofil Praktika, Sockeltrogprofil, Aufsteckprofil PVC für Sockelprofil
Dehn- und Bewegungsfugen	Dehnfuge für WDVS Inneneck u. Fläche, Dehnfugenabdeckprofil-Fläche, Kompriband BG 1
Sonstiges Zubehör	Gewebetropfkante, Dachbelüftungsprofil, PVC-Winkel m. Gewebe (Gewebeeckwinkel), Putzabschlussprofil, Putzabschlussprofil Attika, Fensterbankanschlussprofil, und weiteres Zubehör für Detaillösungen in WDVS

Mechanische Befestigung			
Dübel	Handelsbezeichnung	Bezeichnung laut Zulassungsinhaber	ETA-Nr.
		Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
		Fischer termoz CS8	ETA-14/0372
		Fischer termoz SV II Ecotwist	ETA-12/0208
		Ejot ejotherm STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejotherm H1 eco	ETA-07/0026
		Ejot ejotherm NTK U	ETA-11/0129
Holzbefestiger		Fischer Thermofix 6H-NT	-
		Ejot ejotherm STR H	-

Wärmedämmverbundsystem Lorencic WDVS EPS

	
13	
Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz	
LORENCIC WDVS EPS 03 LOR ETA-13/0715	
Brandverhalten	B – s1, d0
Wasseraufnahme nach 24 h	< 0,5 kg/m ²
Hygrothermisches Verhalten	Bestanden
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe einfach	Kategorie II
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe doppelt	Kategorie I
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 2 m
Freisetzen von Schadstoffen	NPD
Haftzugfestigkeit: Unterputz – Dämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff
Haftzugfestigkeit: Kleber – Untergrund	≥ 0,25 MPa Ausgangszustand ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL
Haftzugfestigkeit: Kleber – Dämmstoff	≥ 0,08 MPa Ausgangszustand oder Versagen im Dämmstoff ≥ 0,03 MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff ≥ 0,08 MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff
Befestigungsstärke (Verschiebeversuch)	NPD
Widerstand gegen Windlasten	Nicht in der Fuge: mind. 500 N In der Fuge: mind. 350 N Feucht: mind. 200 N
Wärmedurchlasswiderstand	R ≥ 1 m ² K/W
Haftzugfestigkeit nach Alterung	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff
EAD 040083-00-0404 1139 Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschicht	