

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 03 LOR ETA-13/0716



DE

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ETA-13/0716 Lorencic WDVS Mineral
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Lorencic WDVS Mineral
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck bzw. -zwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht zur Wärmedämmung von Gebäuden.	
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: ./.	
6.	System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 1 (Brand) System 2+ (EAD 040083-00-0404)
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: -	
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien Folgendes ausgestellt: ETA-13/0716 auf Grundlage von: EAD 040083-00-0404 hat Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt 1139-CPR-0533/19	
9.	Erklärte Leistung:	


Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	A2 - s1, d0	EAD 040083-00-0404
Wasseraufnahme nach 24 h	< 0,5 kg/m ²	EAD 040083-00-0404
Hygrothermisches Verhalten	bestanden	EAD 040083-00-0404
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe einfach	Kategorie II	EAD 040083-00-0404
Stoßfestigkeit mit Standardgewebe doppelt	Kategorie I	EAD 040083-00-0404
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 1 m	EAD 040083-00-0404
Freisetzen von Schadstoffen	NPD	EAD 040083-00-0404
Haftzugfestigkeit: Unterputz - Dämmstoff	≥ 0,08 MPa oder Versagen im Dämmstoff	EAD 040083-00-0404


Haftzugfestigkeit: Kleber - Untergrund	$\geq 0,08$ MPa Ausgangszustand $\geq 0,03$ MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL $\geq 0,08$ MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50% RL	EAD 040083-00-0404
---	---	--------------------

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Haftzugfestigkeit: Kleber - Dämmstoff	$\geq 0,08$ MPa Ausgangszustand oder Versagen im Dämmstoff $\geq 0,03$ MPa 48 h Eintauchen + 2 h 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff $\geq 0,08$ MPa 48 h Eintauchen + 7 Tage 23 °C / 50 % RL oder Versagen im Dämmstoff	EAD 040083-00-0404
Befestigungsstärke (Verschiebeversuch)	NPD	EAD 040083-00-0404
Widerstand gegen Windlasten	Nicht in der Fuge: mind. 500 N In der Fuge: mind. 350 N Feucht: mind. 200 N	EAD 040083-00-0404
Wärmedurchlasswiderstand	$R \geq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	EAD 040083-00-0404
Haftzugfestigkeit nach Alterung	$\geq 0,08$ MPa oder Versagen im Dämmstoff	EAD 040083-00-0404

10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
------------	--

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


ppa. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Schwaiger


ppa. Mag. (FH) Ingrid Lang

Graz, 13.10.2025