

# Durchlaufmischer PFT LOTUS XS R Spachtel mit Gummimischrohr

**Der kleine, kompakte Durchlaufmischer PFT LOTUS XS für Sackware mit Wechselstromanschluss.** Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung.

Die innovative Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung bei geringer Motorleistung.

Durch den optimal platzierten Wassereinfluss entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend.

## Vorteile:

- Robuste Bauart
- Einfache Bedienung
- Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- Verstellbare Einfüllhöhe
- Eingriffsicherer Spezial- Mörtelauslauf
- Wartungsfreies Außenlager
- Rollbares, abnehmbares Fußgestell, ohne tiefgezogenen Auslaufstützen, zum einfachen Unterschieben einer PFT Förderpumpe oder eines Mörtelkübels

## Einsatzgebiete:

- Für alle Werk trockenmörtel bis max. 4 mm Körnung, wie: Fliesen- und Fugenmörtel, Leichtmauer- und Mauermörtel, Klebe- und Armierungsmörtel, Estrichmörtel, Ausgleichspachtelmassen, Reibe- und Kratzputz, Zement- und Dämmputz, Sanier- und Edelputz.
- Der Durchlaufmischer ist für Bodenspachtel/Bodenausgleichsmassen geeignet, damit das Material knötchenfrei angemischt werden kann.



## Grundausrüstung:

- Materialbehälter LOTUS XS
- Motorabdeckung LOTUS XS
- Schutzgitter LOTUS XS
- Stützfuß mit Platte für Stativfeder komplett
- Getriebemotor 230 V, 1,3 kW, 280 U/min
- Dosierwelle 20 l/min für LOTUS XS
- Gummimischrohr LOTUS XS, D160 x 388 mm
- Stirnblech mit Bohrung f. Gummimischrohr LOTUS XS
- Mischwelle Spachtelputz LOTUS XS
- Ein-/Ausschalter LOTUS XS
- Wasserarmatur LOTUS XS, 230 V inkl. Anschluss für Wasserdurchflussmesser
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1000 l/h LOTUS XS

## Technische Daten & Artikeldaten:

Mischleistung:	max. 20 l/min
Antriebsmotor:	1,3 kW, 230 V
Drehzahl:	280 U/min
Mischrohr:	Gummimischrohr
Wasseranschluss:	GEKA® d= 12 mm
Betriebsdruck:	2,5 bar
Behältervolumen:	50 l
Abmessung (LxBxH):	1.240 x 635 x 1.010-1.150 mm
Auslaufhöhe:	570- 710 mm (einstellbar)
Gewicht:	ca. 68 kg
Artikel-Nummer:	Z00754071

# Standorte / Kontakt

## ZENTRALE ÖSTERREICH

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
**headquarters@lorencic.com**

## GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
**graz@lorencic.at**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
**wien@lorencic.at**

## WIEN - NORD

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hosnedlgasse 31  
1220 Wien

Telefon: +43 (0) 1 256 40 62  
**wien.nord@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0  
**innsbruck@lorencic.at**



**Verkauf**



**Reparatur**



**Service**



**Vermietung**