

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Nr. DOP-Z1251-Z1251W



HR

1.	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	Vanjska armirana mrežica 1250 LORENCIC	
2.	Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):	Vidi pakiranje	
3.	Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Mrežica ojačana staklenim vlaknima za armiranje cementnih žbuka		
4.	Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria		
5.	Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: ./.		
6.	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V:	Sistem 4	
7.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: ./.		
8.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: Europski dokument za ocjenjivanje: ETAG 004 / EAD 040016-01-0404-mreža od staklenih vlakana za armiranje cementnih žbuka Europska ocjenjivanje: Nr. NMÉ No.66/2017. Tijelo za tehničko ocjenjivanje: ÉMI NEPROFITNO PODUZEĆE ZA KONTROLU KVALITETE I INOVACIJE U GRAĐEVINARSTVU. 2000 Szentendre, Dòzsa Gy.út 26., NB 1415		
9.	Objavljena svojstva:		
	Važne karakteristike	Učinak	Tehnička specifikacija
BW 2	Požarna karakteristika	NPD	NMÉ No.66/2017.
	Sadržaj pepela (m/m%) ETAG 004 C 3.2	77,0 %	
BW 4	Veličina okna (mm)	11,8 x 12,4 mm	
	Vlačna čvrstoća u stanju isporuke ETAG 004 5.6.7.1.1. Smjer osnove i potke	> 30 N/mm	
	Trajnost nakon skladištenja u lužini na sobnoj temperaturi tijekom 28 dana: ETAG 004 5.6.7.1.2.	23,3 / 17,8 N/mm (> 15 N/mm)	
	Masa po jedinici površine (g/m2) ETAG 004 C.3.1.	110 (+/-5 %)	
	Debljina (mm)	0,56 (+/-0,2)	

Dodatne informacije:

Čuvati na mjestu zaštićenom od sunčeve svjetlosti na temperaturama između 0 i 25°C. Materijal može obrađivati/ugraditi i korisnik, ali preporučuje se stručna pomoć. Proizvodi nisu štetni za zdravlje i sigurnost korisnika, a materijali ne sadrže olovo.

- | | |
|------------|--|
| 10. | Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4. |
|------------|--|

Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača:



Igor Pecak, univ.spec.oec-mba

Zagreb, 26.08.2025

LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.
Bani 98
10010 Zagreb 5
Tel. 01 66 082 10 ; Fax 01 66 082 12



Božena Čizmin, prokurist