

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Nr. DOP-Z3500



HR

1.	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	Oklopna mrežica LORENCIC
2.	Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):	Vidi pakiranje
3.	Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Za ojačavanje žbuka na bazi cementa	
4.	Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): ./.	
6.	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V:	Sistem 2+
7.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTA V STAVEBNÍ PRAHA, s.p., prijavljeno tijelo 1020 izdalo je sljedeće po sistemom 2+: ETA 13/0392	
8.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTA V STAVEBNÍ PRAHA, s.p.: ETA 13/0392	
9.	Objavljena svojstva:	

Važne karakteristike	Učinak	Harmonizirana tehnička specifikacija
Požarna karakteristika	nije naveden učinak	EAD 040016-01-0404: 2021
Organski sadržaj:	(19 ± 4) %	
Toplina izgaranja Q_{PCS} :	5,71 MJ/kg	
Veličina okna:	(7,4 / 7,9 ± 0,5) mm	
Širina role:	nije naveden učinak	
Točnost tkanja:	nije naveden učinak	
Vlačna čvrstoća pri isporuci (osnova/potka):	(min. 2600 / min. 2500) N/50 mm	
Istezanje u stanju isporuke (osnova/potka):	(max. 5,0 / max. 5,0) %	
Vlačna čvrstoća nakon alkalnog kondicioniranja (osnova/potka):	(min. 1000 / min. 1000) N/50 mm (min. 50 / min. 50) %	
Istezanje nakon alkalnog kondicioniranja (osnova/potka):	(max. 3,8 / max. 3,8) %	
Masa po jeidnici površine:	230 ± 5 % g/m ²	
Debljina:	(0,9 ± 0,1) mm	

10.	Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.
------------	--

Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača:



Igor Pecak, univ.spec.oec-mba

Zagreb, 26.08.2025

LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.
 Beni 96
 10010 Zagreb 5
 Tel. 01 66 082 10 ; Fax 01 66 082 12



Božena Čizmin, prokurist