

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Nr. DOP-ZKR186LO



HR

1.	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	Ljepilo i brtvilo LORENCIC LO-SEALFIX
2.	Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):	Vidi pakiranje
3.	Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Brtvilo za fasadne primjene, pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu (pogodno za upotrebu u hladnim klimama: -30°C) (F-EXT-INT-CC). Brtvilo za spojeve sanitarnih područja (S).	
4.	Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: ./.	
6.	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V:	Tipsko ispitivanje: Sistem 3 Ponašanje u slučaju požara: Sistem 3
7.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (prijavljeno tijelo nr. 1292) odredilo je vrstu proizvoda i klasu reakcije na vatru prema sustavu 3 te izdalo sljedeća izvješća o ispitivanju.	
8.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: Nije relevantno	
9.	Objavljena svojstva:	

EN 15651-1:2012; tipovi F-EXT-INT-CC, klasa 12,5E

Bitne karakteristike	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje pri požaru	Klasa E	EN 15651-1:2012
Ispuštanje kemikalija koje su opasne za zdravlje i/ili okoliš	ocijenjeno	
Nepropusnost za vodu i zrak:		
Sposobnost stajanja (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Gubitak volumena (EN ISO 10563)	≤ 20 %	
Vlačna čvrstoća pod prednaponom (EN ISO 8340)	NF	
Vlačna čvrstoća pod prednaponom pri -30 °C (EN ISO 8340)	NF	
Ponašanje prijanjanja i izduženja pod prednaponom nakon uranjanja u vodu (EN ISO 10590)	NF	
Prianjanje/kohezija nakon uranjanja u vodu, istezanje na +23 °C (EN ISO 10591)	≥ 25 %	

Ponašanje prijanjanja/izduženja pri promjenjivim temperaturama (EN ISO 9047)	NF	
Otpornost (EN ISO 7389)	≥ 40 %	
Izdržljivost:		
Metoda kondicioniranja A / noseći materijal mort M2, bez temeljnog premaza		

NPD = nije zabilježena izvedba

NF = bez neuspjeha

EN 15651-3:2012; tipovi S, klasa S2

EN 15651-3:2012, tipovi S, klasa S2		
Bitne karakteristike	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje pri požaru	Klasa E	EN 15651-3:2012
Ispuštanje kemikalija koje su opasne za zdravlje i/ili okoliš	ocijenjeno	
Nepropusnost za vodu i zrak::		
Sposobnost stajanja (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Gubitak volumena (EN ISO 10563)	≤ 20 %	
Vlačna čvrstoća pod prednaponom (EN ISO 8340)	NF	
Ponašanje prijanjanja i izduženja pod prednaponom nakon uranjanja u vodu (EN ISO 10590)	NF	
Prianjanje/kohezija nakon uranjanja u vodu, istezanje na +23 °C (EN ISO 10591)	≥ 25 %	
Ponašanje prijanjanja/izduženja pri promjenjivim temperaturama (EN ISO 9047)	NF	
Mikrobiološki rast (EN ISO 846)	2	
Izdržljivost:		
Metoda kondicioniranja A / noseći materijal mort M2, bez temeljnog premaza		

NPD = nije zabilježena izvedba

NF = bez neuspjeha

- 10.** Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača:



Igor Pecak univ.spec.oec-mba

Zagreb, 11.09.2025

LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.
 Bani 96
 10010 Zagreb 5
 Tel. 01 66 082 10 ; Fax 01 66 082 12



Božena Čizmin, prokurist