

**01 Werkzeuge, Pinsel und Bürsten,
Leitern, Wasserwaagen**

02 Schläuche und Kupplungen

**03 Kabel, Stecker, Baustromverteiler
und Bauleuchten**

04 Arbeitsschutz

05 Klebebänder, Folien, Müllsäcke

**06 Armierungsgewebe, Putzprofile,
WDVS-Dübel**

**07 Gerüst, Baustellenabsicherung,
Verkehrszeichen**

08 Diamantwerkzeuge

09 Estrichzubehör

10 Schalung, Schalrohre und Bauvlies

11 Bauchemie

**12 Wärmedämmverbundsysteme,
Grundierungen, Spachtelmassen und
Farben**



Kapitel 02: Schläuche und Kupplungen**Wasserschläuche****Pressluftschläuche****Förderschläuche****Mörtelschläuche****Schlauchhaken****Bauschläuche****Wasserschlaucharmaturen****Pressluftschlaucharmaturen****Saug- und Festkupplungsarmaturen****Mörtelschlauchkupplungsarmaturen****Schwammkugeln, Impulsspritzen, Sprühdüsen****Schlauchklemmen****Torkretschlauch mit Zubehör****Schalenkupplungen mit Zubehör**

Wasserschläuche

**Wasserschlauch 12 bar**

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch mit Textilcordeinlage für Bewässerungen in Industrie, Bau, Gewerbe und Garten. Temperaturbereich -35°C bis +60°C - Seele Thermorubb, schwarz, glatt - Decke Thermorubb, gerillt, rot.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 31038 | Gummi-Wasserschlauch 3/8" 12bar - 40m/Rolle | LFM |
| 31012 | Gummi-Wasserschlauch 1/2" 12bar - 40m/Rolle | LFM |
| 31034 | Gummi-Wasserschlauch 3/4" 12bar - 40m/Rolle | LFM |

**Wasserschlauch Smaragd**

Der preisgünstige schwarz-grüntransparente Smaragd Wasserschlauch. Armiert mit Synthetikfaden. -> cadmiumfrei -> keine Algenbildung - Betriebsdruck 20 bar - Rollenlänge 50 m.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 098427 | Wasserschlauch Smaragd 1/2" schwarz-grüntransparent - 50m/Rolle | LFM |
| 099335 | Wasserschlauch Smaragd 3/4" schwarz-grüntransparent - 50m/Rolle | LFM |

**Wasserschlauch Quattroflex**

Große Sicherheit auch bei hohen Temperaturen durch extreme Druckfestigkeit und durch technisch korrekte Diagonalarmierung kein Verdrehen und Verdrehen. Große Formstabilität bei Druckbe- und -entlastung. Geprüfte Qualität. -> dauer- und kälteflexibel (leichte Handhabung) -> cadmium-, barium- und bleifrei -> keine Algenbildung (zuverlässiger Wasserfluss) - Rollenlänge 50 m.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|-----------|--|---------|
| 099908008 | Wasserschlauch Quattroflex 1/2" 50bar gelb - 50m/Rolle | LFM |
| 099948003 | Wasserschlauch Quattroflex 3/4" 35bar gelb - 50m/Rolle | LFM |

Pressluftschläuche

**Pressluftschlauch EDIS AIR**

Universell einsetzbarer, leichter Pressluftschlauch mit hoher Flexibilität für Wasser und schmierstoffhaltige Pressluft. Mit Rayon Einlage. Decke SBR licht- und wetterbeständig. - Betriebsdruck 15 bar - Temperaturbereich -35 °C bis +80 °C.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 31334 | Pressluftschlauch schwarz 3/4" 15bar 40m/Rolle | LFM |

**Pressluftschlauch Rubberflex**

Extrem robuster und flexibler Pressluftschlauch aus SBR-NR Material. Nach DIN 20018. - Betriebsdruck 20 bar - Temperaturbereich -30°C bis 70°C - Innen-Ø 90 mm / Wandstärke 6 mm - Rollenlänge 40 m.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 655040 | Pressluftschlauch gelb 3/4" 20bar - 40m/Rolle | LFM |

**Pressluft-Leichtschlauch R19BG**

Extrem robuster und leichter Pressluftschlauch durch speziellen Schichtaufbau mit integrierter Kunststoffspirale. Durch Aussenwebung (Kunststoffgewebe) UV-beständig. Sonderinnenseele für Ölbeständigkeit. Auch für Schlauchtrommeln einsetzbar. - Betriebsdruck 30 bar - Platzdruck 90 bar - Temperaturbeständig -20°C bis +100°C - Innen-Ø 20 mm / Wandstärke 2 mm - Gewicht 0,15 kg/m.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| R19B | Pressluft-Leichtschlauch blau 3/4" - 25m/Rolle | LFM |

**Kompressor-Schlauchtrommel Rotofix**

Schlauchtrommel aus Kunststoff für leichteres Handling. Kurbelgriff lässt sich für Transport wegklappen. Leichte Trommel für leichte Montage. Rotofix passt auf alle Kompressoren, egal ob direkt angeschraubt oder mit Montageplatte. Material: PE (schwarz).

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 25K | Schlauchtrommel Rotofix 25 K leer | STK |
| 40K | Schlauchtrommel Rotofix 40 K leer | STK |
| 25K20 | Schlauchtrommel Rotofix 25 K Kunststoff mit 20m 3/4" Schlauch R19B | STK |
| 40K40 | Schlauchtrommel Rotofix 40 K Kunststoff mit 40m 3/4" Schlauch R19B | STK |

Schläuche und Kupplungen

Förderschläuche



PVC-Förderschlauch transparent

Glasklarer Weich-PVC-Schlauch ohne Einlage, bedingt ölbeständig, für drucklosen Einsatz im Maschinenbau, Flüssigkeitskontrollbereich und Mess- und Regeltechnik. - Innen-Ø 50 mm / Aussen-Ø 60 mm.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 31150 | PVC-Förderschlauch 2" ID 50mm ohne Gewebeeinlage (glasklar) - 25m/Rolle | LFM |



PVC-Förderschlauch perlonarmiert

Glasklarer, flexibler Weich PVC Schlauch, glatt mit druckfester Polyester einlage. Geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch, bedingt ölbeständig. Geeignet für chemische, nicht besonders aggressive Flüssigkeiten.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 31138 | PVC-Förderschlauch 2" ID 38mm mit Gewebeeinlage - 25m/Rolle | LFM |
| 31151 | PVC-Förderschlauch 2" ID 50mm mit Gewebeeinlage - 25m/Rolle | LFM |



Förderschlauch Gummi

Abriebfester Förderschlauch für Gipseinlage aus Gummi für starke Beanspruchung mit Textilcordeleinlage. Beidseits eingebunden in Storz-Saugkupplungen C/52 Aluminium mit Fixierband. Betriebsdruck 10 bar Temperaturbereich -30°C bis +80°C - Seele NR/SBR schwarz, glatt, abriebfest - Decke SBR schwarz, Stoffimpression - Innen-Ø 45 mm / Wandstärke 7,5 mm.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 653201 | Förderschlauch Gummi 45/60 kpl. mit Kupplungen 12,5m/Rolle | STK |
| 6532 | Förderschlauch Gummi 45/60 kpl. mit Kupplungen 25,0m/Rolle | STK |

Mörtelschläuche



Mörteldruckschlauch Rondo PFT

Mörteldruckschlauch Rondo mit Kupplungen, hydraulisch eingebunden, Schlauchfarbe weiß.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 021100 | Mörteldruckschlauch Rondo Ø 25mm, 10m mit Kupplungen PFT | STK |
| 021112 | Mörteldruckschlauch Rondo Ø 25mm, 10m mit Kupplungen - VT drehbar PFT | STK |
| 021104 | Mörteldruckschlauch Rondo Ø 35mm, 10m mit Kupplungen PFT | STK |
| 021105 | Mörteldruckschlauch Rondo Ø 35mm, 20m mit Kupplungen PFT | STK |



Mörtelschlauch

Spezialschlauch, geeignet zur Förderung von Pflaster, Mörtel, Gips und Beton. Temperaturbereich -40°C bis +70°C. Schwarze, glatte, hochabriebsfeste und antistatische SBR/NR-Seele, hochreissfeste Textileinlagen. SBR/NR-Decke, schwarz, stoffgemustert, antistatisch, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig.

Mörtelschlauch 40 bar

Betriebsdruck 40 bar, Platzdruck 120 bar.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|------------------------------|---------|
| 31225 | Mörtelschlauch 25x37mm 40bar | LFM |
| 31235 | Mörtelschlauch 35x49mm 40bar | LFM |
| 31250 | Mörtelschlauch 51x68mm 40bar | LFM |

Mörtelschlauch 10 bar

Auch geeignet für die Förderung von Sand, Stahlschrot und für abrasive Materialien. Betriebsdruck 10 bar, Platzdruck 30 bar.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|------------------------------|---------|
| 31260 | Mörtelschlauch 60x78mm 10bar | LFM |



Mörtelschlauch S

Lange Lebensdauer durch abriebsfeste Gummiqualität der Schlauchseele. Temperaturbereich -35°C bis +80°C. Schwarze, glatte, abriebsfeste und antistatische Seele SBR/NR/BR, Einlage Text gewickelt. SBR-Decke, schwarz, antistatisch, Stoffimpression. 40 lfm per Rolle.

Mörtelschlauch S 40 bar

Mörtelschlauch zur Förderung von Mörtel, Gips und Zement im Dichtstromverfahren. Ausgezeichnete Knickfestigkeit, Betriebsdruck 40 bar.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--------------------------------|---------|
| 31225S | Mörtelschlauch S 25x39mm 40bar | LFM |
| 31235S | Mörtelschlauch S 35x50mm 40bar | LFM |
| 31250S | Mörtelschlauch S 50x66mm 40bar | LFM |

Schläuche und Kupplungen

Mörtelschlauch S 10 bar

Spezialschlauch sowohl für den Trockeneinsatz (z.B. Zement, Splitt) als auch für den Nasseinsatz (z.B. Mörtel, Nassbeton, Estrich) geeignet. Betriebsdruck 10 bar.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--------------------------------|---------|
| 31260S | Mörtelschlauch S 60x80mm 10bar | LFM |

Schlauchhaken



Schlauchhaken

In verschiedenen Ausführungen lieferbar.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|------------|----------------------|---------|
| 2000001206 | Schlauchhaken Leder | STK |
| 2000001207 | Schlauchhaken Gewebe | STK |

Bauschläuche



Bauschlauch

Bauschlauch mit professioneller Drahteinbindung mit Storz-Saugkupplungen. Betriebsdruck 10 bar - Außen: Polyestergergarn, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt - Innen: Polyurethan - Rollenlänge 20 m.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|----------|--|---------|
| 25060080 | Bauschlauch A 102mm mit Kupplungen 20m | STK |
| 25060079 | Bauschlauch B 75mm mit Kupplungen 20m | STK |
| 25060078 | Bauschlauch C 52mm mit Kupplungen 20m | STK |



Schlauchbrücke

Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen, die auch als Tragegriffe dienen. Anpassungsfähig an Bodenunebenheiten. Schlauch bis Ø 3 1/2" Abmessung 307 x 865 x 80 mm.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 8290 | Sicherheits-Schlauchbrücke Gummi schwarz (bis 3 1/2") 11,5kg | STK |

Wasserschlaucharmaturen

Wasserschlauchklauenkupplungen

Kupplung aus Messing, mit Mehrzweck-Gummi-Druck- und Saugdichtung. Einheitliche Nockenwelle von 40 mm (Kombination von Schlauch- und Gewindestücken 3/8" bis 6/4" untereinander möglich). 10 bar Betriebsdruck, für Wasser und Druckluft.



Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 2501 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 3/8" | STK |
| 2502 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 1/2" | STK |
| 2503 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 3/4" | STK |
| 2504 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 1" | STK |
| 2506 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 1" drehbar | STK |



Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 2511 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde 3/8" | STK |
| 2512 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde 1/2" | STK |
| 2513 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde 3/4" | STK |
| 2514 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde 1" | STK |



Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 2521 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde 3/8" | STK |
| 2522 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde 1/2" | STK |
| 2523 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde 3/4" | STK |
| 2524 | Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde 1" | STK |



Ersatzdichtung

Für Wasserschlauchklauenkupplung aus Perbunan.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 2540 | Ersatzdichtung für Wasserschlauchklauenkupplung aus Perbunan | STK |

Schläuche und Kupplungen



Y-Verteiler

3 x Klauenkupplung Messing.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 2519 | Y-Verteiler 3 x Klauenkupplung 3/4" Messing | STK |



Schlauchverbindungsröhrchen

Aus Stahl, verzinkt und gelb chromatiert. Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 31513 | Schlauchverbinder 13mm (1/2") Stahl verzinkt&gelb chromatiert 80mm | STK |
| 31519 | Schlauchverbinder 19mm (3/4") Stahl verzinkt&gelb chromatiert 105mm | STK |



Blindkappe

Passend für alle Schlauch- und Gewindestücke.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--------------------|---------|
| 2530 | Blindkappe Messing | STK |



Spritzdüse mit Klauenanschluss

Aus Messing, verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 244023 | Spritzdüse mit Klauenanschluss 1/2" Messing - verstellbar | STK |
| 244022 | Spritzdüse mit Klauenanschluss 3/4" Messing - verstellbar | STK |

Pressluftschlaucharmaturen



Pressluft-Klauenkupplung DIN 3489

Robuste Kupplung aus Temperguss, verzinkt und gelb chromatiert. Mit Sicherheits-Doppelnocken, Klauenweite 42 mm, PN 10 bar, mit ölbeständigem Gummiring.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 31601 | Pressluft-Klauenkupplung mit Tülle 3/4" DIN 3489 Temperguss verzinkt | STK |
| 31611 | Pressluft-Klauenkupplung mit Innengewinde 3/4" DIN 3489 Temperguss verzinkt | STK |
| 31621 | Pressluft-Klauenkupplung KAG 34 mit AG 3/4" DIN 3489 Temperguss verzinkt | STK |



Pressluft-Schlauchklemme

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 31631 | Pressluft-Schlauchklemme 3/4" (für Schlauch-AD 28-34 mm) Temperguss verzinkt | STK |



Dichtring für Klauenkupplungen

Geeignet für Pressluft, Wasser, Öl.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 31690 | Dichtring für Klauenkupplungen 34x20x11 | STK |

Saug- und Festkupplungsarmaturen



Saugkupplungen

Geschmiedete Ausführung, auch für Druckzwecke geeignet. Dichtringe aus Perbunan.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 2552 | Saugkupplung C/52 38mm Aluminium Stützenlänge 90mm Knaggenabstand 66mm | STK |
| 2553 | Saugkupplung C/52 45mm Aluminium Stützenlänge 90mm Knaggenabstand 66mm | STK |
| 2550 | Saugkupplung C/52 52mm Aluminium Stützenlänge 90mm Knaggenabstand 66mm | STK |

Schläuche und Kupplungen



Dichtungen für Saugkupplungen

Aus Perbunan.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 2560 | Saugdichtung für Kupplung C/52 Perbunan schwarz | STK |



Festkupplungen

Geschmiedete Ausführung.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 656101 | Festkupplung C/52 Aluminium mit Außengewinde 2" Dichtringe aus Perbunan | STK |
| 6561 | Festkupplung C/52 Aluminium mit Innengewinde 2" Dichtringe aus Perbunan | STK |

Mörtelschlauchkupplungsarmaturen



Mörtelschlauch-Kupplung 70 mm

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|------------|------------------------|---------|
| 7172650000 | Kupplung 70mm MT NW 65 | STK |
| 7171650000 | Kupplung 70mm VT NW 65 | STK |



Mörtelschlauch-Kupplung mit Schlauchtülle

Becher aus Stahl, Hebelwerk und Ring Temperguß, galvanisch verzinkt ohne Gummiring.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|------------|---|---------|
| 7172600000 | Mörtelschlauch-Kupplung KMS 70x60mm TG - Mutterteil mit Schlauchtülle | STK |
| 7171600000 | Mörtelschlauch-Kupplung KVS 70x60mm - Vaterteil mit Schlauchtülle | STK |



Mörtelschlauch-Kupplung IG

Becher aus Stahl, Hebelwerk und Ring Temperfuß, galvanisch verzinkt ohne Gummiring.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 15664 | Mörtelschlauch-Kupplung KMG 70x5/2" IG/TG - Mutterteil mit 5/2" Innengewinde | STK |
| 15197 | Mörtelschlauch-Kupplung KVG 70x5/2" IG - Vaterteil mit 5/2" Innengewinde | STK |



Mörtelschlauch-Kupplung 50 mm

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---------------------------------|---------|
| 07598 | Mörtelschlauch-Kupplung 50mm MT | STK |
| 07599 | Mörtelschlauch-Kupplung 50mm VT | STK |



Mörtelschlauch-Kupplung 25 mm mit Tülle

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 1990 | Mörtelschlauch-Kupplung 25mm MT mit Tülle LW 24 | STK |
| 1991 | Mörtelschlauch-Kupplung 25mm VT mit Tülle LW 24 | STK |



Mörtelschlauch-Kupplung 35 mm mit Tülle

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 20071 | Mörtelschlauch-Kupplung 35mm MT mit Tülle LW 34 | STK |
| 20072 | Mörtelschlauch-Kupplung 35mm VT mit Tülle LW 34 | STK |

Schläuche und Kupplungen



Mörtelschlauch-Kupplung 50 mm mit Tülle

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 20075 | Mörtelschlauch-Kupplung 50mm MT mit Tülle | STK |
| 20076 | Mörtelschlauch-Kupplung 50mm VT mit Tülle | STK |



Mörtelschlauch-Kupplung 25 mm IG

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 1992 | Mörtelschlauch-Kupplung 25mm MT 1" IG LW 24 mit Dichtung | STK |
| 1993 | Mörtelschlauch-Kupplung 25mm VT 1" IG LW 24 | STK |
| 199301 | Mörtelschlauch-Kupplung 25mm VT 5/4" IG | STK |



Mörtelschlauch-Kupplung 50 mm IG

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 20078 | Mörtelschlauch-Kupplung MT 50mm 2" IG mit Dichtung | STK |
| 200781 | Mörtelschlauch-Kupplung VT 50mm 2" IG | STK |



Kupplungsreduzierungen

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 20033 | Kupplungsreduzierung 35-25mm V-Teil LW 24 | STK |
| 20079 | Mörtelschlauch-Kupplung 35mm MT 5/4" IG mit Dichtung | STK |



Dichtungen

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---------------------------------|---------|
| 1996 | Dichtung Kupplung 25mm MT LW 24 | STK |
| 200712 | Dichtung Kupplung 35mm MT | STK |
| 200713 | Dichtung Kupplung 50mm MT | STK |

Schwammkugeln, Impulsspritzen, Sprühdüsen



Schwammkugel

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---------------------|---------|
| 2105 | Schwammkugel Ø 30mm | STK |
| 2106 | Schwammkugel Ø 50mm | STK |
| 21070 | Schwammkugel Ø 70mm | STK |



Impulsspritze Messing

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 243 | Impulsspritze Messing für 3/8" Schlauch | STK |
| 2430 | Ersatzdüse Messing zu Impulsspritze 243 | STK |



Spritzpistole

Sprühpistole in Profiqualität aus nicht rostendem Stahl und Messing. Verstellbarer Strahl. Keine Wasserverschwendung dank Automatikventil.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|---------|-----------------------------|---------|
| 0201312 | Spritzpistole Standard 3/4" | STK |

Schlauchklemmen

**Schlauchklemmen ABA**

Schneckengehäuse wird aus massgefertigten Spezialrohren gefertigt und verträgt hohe Bruchdrehmomente. Hohe Spannkraft! Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch. Sechskantschraubkopf mit Schlitz. Material W1 Band Aluzink, Gehäuse blau lackiert, Schneckschraube feuerverzinkt.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|--|---------|
| 31538 | Schlauchklemme ABA 3/8" - Spannungsbereich 11-17mm Bandbreite 9mm (167892) | STK |
| 31512 | Schlauchklemme ABA 1/2" - Spannungsbereich 13-20mm Bandbreite 9mm | STK |
| 31534 | Schlauchklemme ABA 3/4" - Spannungsbereich 19-28mm Bandbreite 12mm | STK |
| 3151 | Schlauchklemme ABA 1" - Spannungsbereich 26-38mm Bandbreite 12mm | STK |
| 315112 | Schlauchklemme ABA 1 1/2" - Spannungsbereich 44-56mm Bandbreite 12mm | STK |
| 3152 | Schlauchklemme ABA 2" - Spannungsbereich 50-65mm Bandbreite 12mm | STK |

**Schlauchschellen NORMACLAMP S**

NORMACLAMP S nach DIN 3017 bietet aufgrund ihrer robusten Spannbackenkonstruktion, ausgerüstet mit metrischen Schrauben, einen hohen Verpressungsgrad. Material: verzinkter Stahl.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 2023 | Mörtelschlauchklemme 25mm - Spannungsbereich 37mm Bandbreite 20mm | STK |
| 20231 | Mörtelschlauchklemme 35mm - Spannungsbereich 47mm Bandbreite 20mm | STK |
| 20232 | Mörtelschlauchklemme 50mm - Spannungsbereich 68mm Bandbreite 20mm | STK |

**Schlauchklemmen PA-RI**

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---------------------------|---------|
| 31539 | PA-RI Schlauchklemme 39mm | STK |
| 31570 | PA-RI Schlauchklemme 70mm | STK |
| 31579 | PA-RI Schlauchklemme 79mm | STK |

Torkretschlauch mit Zubehör

**Torkretierschlauchleitung**

Torkretierschlauchleitung mit beidseits montierten Carbofer Schlauchbüchsen. Extrem abriebfest durch verstärkte Wandung und Einsatz von Spezialmaterialien mit erhöhter Abriebsfestigkeit, dadurch deutlich flexibler und langlebiger. Betriebsdruck 10 bar Länge 20 m.

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|------------|---|---------|
| 6210901020 | Torkretschlauch NW 50mm 20m kpl mit 3" Kupplungen | STK |
| 6210651320 | Torkretschlauch NW 65mm 20m kpl mit 4" Kupplungen | STK |

Dichtung

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| IT076 | Dichtung für Torkretkupplung 3" NW 50mm Aliva | STK |

Schalenkupplungen mit Zubehör

**Schalenkupplung**

| Art.Nr | Bezeichnung | Einheit |
|--------|---|---------|
| 417798 | Schalenkupplung H50/65-3 ND für Betonpumpe | STK |
| 431613 | Schalenkupplung SK-H 100 4 1/2 " für Betonpumpe | STK |
| 64084 | Dichtung A DN 65-3" für Betonpumpe | STK |