

Gewebe-Klebeband AT 170 LORENCIC gelb 44 mm



Kaschiertes Polyäthylen-Gewebe-Klebeband, beschichtet mit aggressivem, druckempfindlichem Kleber. Materialstärke: 0,2 mm, Dehnfähigkeit: 20 %, Klebekraft Stahl: 3,7 N/cm. Anwendungstemperatur: +10 ° bis +45 °C, Temperaturbeständigkeit: -50 ° bis +65 °C. Leicht abreiß- und abrollbar, extrem formanpassungsfähig, wasserfest, hoher Abriebwiderstand. Besonders geeignet für die Verklebung auf Untergründen mit Restfeuchtigkeit.

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z10362A-LO Gewebe-Klebeband AT 170 gelb 44mm x 50m VPE24 !Keine Haftung f. Rückst.! ROL



Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at