

Plattenkleber LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K



LORENCIC B1-Plattenkleber LO-BOARD FIX 1K zur Montage von Dämmplatten aus Polystyrol-Schaum, sowohl an Fassaden und als auch an Fundamenten. LORENCIC B1 Plattenkleber ist ein universeller Schaumkleber für verschiedene Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich. Der Plattenkleber hat hervorragende Klebe- und Wärmedämmmeigenschaften, einen niedrigen Aushärtedruck und eine geringe Nachdehnung. Haftet gut auf Polystyrol, Gipskartonplatten, Steinwolle, Holz, Beton, Stein, Ziegel, Metall und PVC. Besonders geeignet zum Verkleben und Fixieren von Isolierplatten an Fassaden und Fundamenten, zur Befestigung von Fensterbänken sowie zum wärmedämmenden Ausfüllen von Hohlräumen und Fugen zwischen Wärmedämmplatten. Ungeeignet für das Verfüllen von großen, abgeschlossenen Hohlräumen ohne Luftzirkulation und das Verfüllen von Fugen von > 3 cm. Generell ist es nicht empfehlenswert, den Plattenkleber auf bituminösen Oberflächen zu verwenden. Bei der Befestigung von Dämmplatten auf bituminösen Fundamenten vor der Hinterfüllung weist das Produkt jedoch ausreichend Haftung auf. Die Dosentemperatur sollte während der Anwendung +5 °C bis +30 °C betragen. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5 °C bis +35 °C. Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C. Zu schützende Oberflächen (Fensterbänke, Fenster, Bodenbeläge etc.) sind abzudecken. Schaumrückstände sind sofort mit Pistolenreiniger zu entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. Technische Daten: - Brandklasse B1 gemäß DIN 4102-1, - Klebefrei-Zeit: nach ca. 10 Minuten, - Wärmeleitzahl: 0,040 W (mK), - Freigeschäumte Masse: ca. 43 Liter.

abgeschlossenen Hohlräumen ohne Luftzirkulation und das Verfüllen von Fugen von > 3 cm. Generell ist es nicht empfehlenswert, den Plattenkleber auf bituminösen Oberflächen zu verwenden. Bei der Befestigung von Dämmplatten auf bituminösen Fundamenten vor der Hinterfüllung weist das Produkt jedoch ausreichend Haftung auf. Die Dosentemperatur sollte während der Anwendung +5 °C bis +30 °C betragen. Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Der Behälter soll senkrecht gelagert und transportiert werden. Kühl und trocken lagern. Lagertemperatur: +5 °C bis +35 °C. Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C. Zu schützende Oberflächen (Fensterbänke, Fenster, Bodenbeläge etc.) sind abzudecken. Schaumrückstände sind sofort mit Pistolenreiniger zu entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden. Technische Daten: - Brandklasse B1 gemäß DIN 4102-1, - Klebefrei-Zeit: nach ca. 10 Minuten, - Wärmeleitzahl: 0,040 W (mK), - Freigeschäumte Masse: ca. 43 Liter.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR1411GLO	=§= Plattenkleber B1 LO-BOARD-FIX 1K 750ml 12Stk/Kart 64Kart/Pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at