

Radialventilator CORROVENTA HP 2000 XT



Der robuste Radialventilator ist perfekt zum Trocknen von Oberflächenmaterialien, aufgeständerten Konstruktionen und Isolierungen geeignet. Der HP 2000 XT kann aber auch für die Verteilung von Trockenluft in verschiedene Räume verwendet werden, beispielsweise in Verbindung mit Adsorptionstrocknern. Die Austritte mit den Größen $d= 100$ mm und $d= 50$ mm ermöglichen, dass die Luft effektiv in die geschädigten Räume gedrückt werden kann. Das Gerät verfügt über einen Betriebsstundenzähler und kann in zwei Geschwindigkeiten arbeiten (500 bzw. 1500 m³/h). Technische Daten:

Luftmenge: 500 oder 1500 m³/h, - Betriebsdruck: 900 Pa, - Anschluss: 230 V/50 Hz, - Anschlussleistung: 125/295 W, - Trockenluftaustritt: 6x $d= 50$ mm + 1x $d= 100$ mm, - Abmessung (LxBxH): 390x400x275 mm,

Gewicht: 16,35 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z9903050	Radialventilator CORROVENTA HP 2000 XT, bis 500/1500m ³ /h inkl. Betriebsstundenzähler	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at