PRODUKTINFO

Mischpumpe PFT G4 GEN25 Standard mit Druckerhöhungsp. u. Gummi-Mischzone



Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel. Die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die PFT Einblashaube pneumatisch befüllt werden. Vorteile: - Werkzeugkasten neben Mischrohr, - flexible Griffpositionen und abnehmbare Griffe, - Bajonettverbindung am Saugflansch (nur bei den Standard-Maschinen) ermöglicht vereinfachte Montage der Pumpe und komfortablen Pumpenwechsel, - abnehmbare Kompressorkonsole, - vorgestanzte Öffnung im Materialbehälter für die nachträgliche Montage der Füllstandsonde und nachrüstbare, präzise Überwachung des Materialstands für optimierte Arbeitsprozesse, - Reinigerwelle und Mischrohrreiniger mechanisch verstärkt. Grundausstattung: - Zellenradmotor 0,75 kW, 28 U/min, - Getriebemotor 6,05 kW, 400U/min, 2-stufig mit Neigungsschalter, - Materialbehälter G4 mit Rohrrahmen und Stanzung für Sonde (145 Liter = 5 Sack á 30 kg), - Mitnehmerklaue BIONIK Guss, - Mischwendel BIONIK G4 Maschinenputz, - 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm, - Luftkompressor COMP M-250: 400 V, 3 ph, 50 Hz mit Drucksteuerung, - Mörteldruckmanometer, - Mischrohrreiniger HD für D/R Pumpen verzinkt mit Reinigerwelle HD BIONIK G4 verzinkt, - Werkzeugbeutel inkl. Basiszubehör, - Betriebsanleitung. - Förderweite (bei Schlauch 25/35 mm): bis 30/50 m, - Förderleistung (pumpenabhängig): max. 60 l/min, - Schaltschrank G4, - Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung, - Wasserpumpe zur Druckerhöhung AVO 1000: 230/400 V, 50 Hz, - Wasserdurchflussmesser: 150 - 1500 l/h, - Stator/Rotor D 6-3 TWISTER, - Mörtelabgang 35 mm M-Teil mit Mörteldruckmanometer, - Adapterkupplung 35 mm V-Teil I 25 mm V-Teil, - 5 m Mörtelschlauch RONDO SUPERLIGHT FLEX 25 mm, - Wasser-/Luftschlauch 1/2 " EWO I GEKA® 16 m, - Wasser-/Luftschlauch 3/4 " GEKA® 40 m, - Feinputzgerät SMARTLINE 25 mm 360 ° S14 200 GEKA®, - Anschlusskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A 25 m, - Putzstück 35M-Teil I GEKA® zum Reinigen des Materialschlauchs, - 2x Zuganker, - 2 Lenkrollen, 2 Doppelstopplenkrollen.

Lorencic BAUSERVICE

PRODUKTINFO

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00867559	Mischpumpe PFT G4 GEN25 Standard 6,05kW 400V mit Druckerhöhungspumpe u. Gummi-Mischzone	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at