

# Mischpumpe PFT G4 GEN25 SMART LORENCIC mit Druckerhöhungspumpe



Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel. Die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die PFT Einblashaube pneumatisch befüllt werden. Vorteile: - Werkzeugkasten neben Mischrohr, - flexible Griffpositionen und abnehmbare Griffe, - Bajonettverbindung am Saugflansch (nur bei den Standard-Maschinen) ermöglicht vereinfachte Montage der Pumpe und komfortablen Pumpenwechsel, - abnehmbare Kompressorkonsole, - vorgestanzte Öffnung im Materialbehälter für die nachträgliche Montage der Füllstandsonde und nachrüstbare, präzise Überwachung des Materialstands für

optimierte Arbeitsprozesse, - Reinigerwelle und Mischrohrreiniger mechanisch verstärkt. Grundausstattung: - Zellenradmotor 0,75 kW, 28 U/min, - Getriebemotor 6,05 kW, 400U/min, 2-stufig mit Neigungsschalter, - Materialbehälter G4 mit Rohrrahmen und Stanzung für Sonde (145 Liter = 5 Sack á 30 kg), - Mitnehmerklaue BIONIK Guss, - Mischwendel BIONIK G4 Maschinenputz, - 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm, - Luftkompressor COMP M-250: 400 V, 3 ph, 50 Hz mit Drucksteuerung, - Mörteldruckmanometer, - Mischrohrreiniger HD für D/R Pumpen verzinkt mit Reinigerwelle HD BIONIK G4 verzinkt, - Werkzeugbeutel inkl. Basiszubehör, - Betriebsanleitung. - Förderweite (bei Schlauch 25/35 mm): bis 30/50 m, - Förderleistung (pumpenabhängig): max. 35 l/min, - Wasserpumpe zur Druckerhöhung AVO 500: 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW, - Wasserdurchflussmesser: 100 - 1000 l/h, - Stator/Rotor D 6-3 PERFORMER, - Mörtelabgang 25 mm V-Teil mit Mörteldruckmanometer, - Wasser-/Luftschlauch 1/2 " EWO I GEKA® 11 m, - Wasser-/Luftschlauch 3/4 " GEKA® 10 m, - Feinputzgerät SMARTLINE 25 mm F14 GEKA®, - Anschlusskabel 5 x 4 mm<sup>2</sup>, RED 5-32 A 25 m, - Putzstück 25V- Teil I GEKA® zum Reinigen des Materialschlauchs, - 2 Lenkrollen, 2 Doppelstopplenkrollen. Das Zusatzpaket beinhaltet: - 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm, - Mischwendel BIONIK G4 X gerade, - Feinputzgerät DN25 S14 360° 600 GEKA®, - Stator/Rotor D7-2,5 KTO, - 10 Stk. Feinputzdüse S12, - 10 Stk. Feinputzdüse S14, - Wasser-/Luftschlauch 3/4 " GEKA® 10 m, - Wasser-/Luftschlauch 3/4 " GEKA® 20 m, - Wasser-/Luftschlauch 1/2 " GEKA®

Z00890686SET Mischpumpe PFT G4 GEN25 SMART 6,05kW 400V mit  
Druckerhöhungspumpe inkl. Zusatzpaket

ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**