

## Durchlaufmischer PFT LOTUS XS Mörtel mit Stahlmischrohr



Der kleine, kompakte Durchlaufmischer PFT LOTUS XS für Sackware mit Wechselstromanschluss. Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung. Die innovative Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung bei geringer Motorleistung. Durch den optimal platzierten Wassereinfluss entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend. Vorteile: robuste Bauart, einfache Bedienung, minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand, verstellbare Einfüllhöhe, eingriffssicherer Spezial- Mörtelauslauf, bequemes Transportieren, wartungsfreies Außenlager, klein, leicht, handlich und kompakt. Rollbares, abnehmbares

Fußgestell, ohne tiefgezogenen Auslaufstützen, zum einfachen Unterschieben einer PFT Förderpumpe oder eines Mörtelkübel. Einsatzgebiete: für alle Werk trockenmörtel bis max. 4 mm Körnung, wie: Fliesen- und Fugenmörtel, Leichtmauer- und Mauer- und Klebe- und Armierungsmörtel, Estrichmörtel, Ausgleichspachtelmassen, Reibe- und Kratzputz, Zement- und Dämmputz, Sanier- und Edelputz. Grundausstattung: - Materialbehälter LOTUS XS, - Motorabdeckung LOTUS XS, - Schutzgitter LOTUS XS, - Stützfuß mit Platte für Stativfeder komplett für LOTUS XS, - Getriebemotor 230 V, 1,3 kW, 280 U/min RAL 9006, - Dosierwelle 20 l/min für LOTUS XS, - Stahlmischrohr für LOTUS XS, - Mischwelle LOTUS XS, - Ein-/Ausschalter LOTUS XS, - Wasserarmatur LOTUS XS, 230 V. Technische Daten: - Mischleistung: max. 20 l/min, - Antriebsmotor: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, - Drehzahl: 280 U/min (IE2-Motor), - Stromanschluss: 230 V / 50 Hz, - Mischrohr: Stahlmischrohr, - Wasseranschluss: GEKA® d= 12 mm - 2,5 bar Betriebsdruck, - Behältervolumen: 50 l, - Abmessung über alles (LxBxH): 1240x635x(1010-1150 mm, höhenverstellbar), - Auslaufhöhe: 570-710 mm (einstellbar), - Gewicht: ca. 66 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00246057	Durchlaufmischer PFT LOTUS XS Mörtel 230V/1,3kW mit Stahlmischrohr	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
**innsbruck@lorencic.at**