PRODUKTINFO

Durchlaufmischer PFT LOTUS XS Mörtel mit Stahlmischrohr



Der kleine, kompakte Durchlaufmischer PFT LOTUS XS für Sackware mit Wechselstromanschluss. Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werktrockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung. Die innovative Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung bei geringer Motorleistung. Durch den optimal platzierten Wassereinlauf entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend. Vorteile: robuste Bauart, einfache Bedienung, minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand, verstellbare Einfüllhöhe, eingriffsicherer Spezial- Mörtelauslauf, bequemes Transportieren, wartungsfreies Außenlager, klein, leicht, handlich und kompakt. Rollbares, abnehmbares Fußgestell, ohne tiefgezogenen Auslaufstutzen, zum einfachen Unterschieben einer PFT Förderpumpe oder eines Mörtelkübels. Einsatzgebiete: für alle Werktrockenmörtel bis max. 4 mm Körnung, wie: Fliesen- und Fugenmörtel, Leichtmauer- und Mauermörtel, Klebe- und Armierungsmörtel, Estrichmörtel, Ausgleichsspachtelmassen, Reibe- und Kratzputz, Zement- und Dämmputz, Sanier- und Edelputz. Grundausstattung: - Materialbehälter LOTUS XS, - Motorabdeckung LOTUS XS, - Schutzgitter LOTUS XS, - Stützfuß mit Platte für Stativfeder komplett für LOTUS XS, - Getriebemotor 230 V, 1,3 kW, 280 U/min RAL 9006, - Dosierwelle 20 l/min für LOTUS XS, - Stahlmischrohr für LOTUS XS, - Mischwelle LOTUS XS, - Ein-/Ausschalter LOTUS XS, - Wasserarmatur LOTUS XS, 230 V. Technische Daten: - Mischleistung: max. 20 l/min, - Antriebsmotor: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, - Drehzahl: 280 U/min (IE2-Motor), - Stromanschluss: 230 V / 50 Hz, - Mischrohr: Stahlmischrohr, - Wasseranschluss: GEKA® d= 12 mm - 2,5 bar Betriebsdruck, - Behältervolumen: 50 l, - Abmessung über alles (LxBxH): 1240x635x(1010-1150 mm, höhenverstellbar), - Auslaufhöhe: 570-710 mm (einstellbar), - Gewicht: ca. 66 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z00246057	Durchlaufmischer PFT LOTUS XS Mörtel 230V/1,3kW mit Stahlmischrohr	ST

Technik & Service für den Bauprofi

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at