

## Geotextil-Vlies PP AG 120 LORENCIC



UV-stabilisiertes Geotextil-Vlies, Flächengewicht: 120 g/m<sup>2</sup>,  
Nennstärke: 1,30 mm (2 kPa) (Toleranz -0,26),  
Durchlässigkeitsbeiwert: 0,118 m/s (Toleranz -0,035),  
Streifenzugfestigkeit: längs: 7,5 kN/m, quer: 8,5 kN/m  
(Toleranz -1), Bruchdehnung: 55 % längs (Toleranz +/- 20), 75  
% quer (Toleranz +/- 25), Stempeldurchdruckkraft: 1250 N  
(Toleranz -130).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZPPAGHT1202100	Geotextil-Vlies PP AG HT 120g/m <sup>2</sup> 2x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROL
ZPPAGHT1204100	Geotextil-Vlies PP AG HT 120g/m <sup>2</sup> 4x100 m/Rolle UV-stabilisiert weiß	ROL

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)