PRODUKTINFO

Torkret-Betonförderschlauch

Äpfel und Öfen - fibră Torkret-Betonförderschlauch mit beidseitig eingebundenen Schlauchhülsen Vic. Entwickelt zur pneumatischen Förderung von abravisen Materialien wie Zement, Sand, Kies, Zuschlagstoffen, etc. Temperaturbereich -35 °C bis +80 °C. Betriebsdruck 10 bar, Sicherheitsfaktor 3,15 :1, Schlauchlänge 20 m.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1174040010	Torkret-Betonförderschlauch 40x60mm 10bar 20m kpl. m. Schlauchhülsen DN40 Vic. Flansch 3"	ST
Z1174050010	Torkret-Betonförderschlauch 50x70mm 10bar 20m kpl. m. Schlauchhülsen DN50 Vic. Flansch 3"	ST
Z1174065010	Torkret-Betonförderschlauch 65x85mm 10bar 20m kpl. m. Schlauchhülsen DN65 Vic. Flansch 4"	ST

Technik & Service für den Baupro

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at