

Mörtelschlauch LORENCIC 40 bar weiß



Spezialschlauch, geeignet zur Förderung von Estrich, Mörtel, Gips und Beton. Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C. Schwarze, glatte, hochabriebfeste und antistatische SBR/NR-Seele, hochreißfeste Textileinlagen, verdeckt liegende Kupferlitze. Schlauchdecke aus hochabriebfestem, synthetischem, weißem Gummi, dadurch kein Abfärben an Wänden im Innen- oder Außenbereich. SBR/NR-Decke, stoffgemustert, antistatisch, ozon- und witterungsbeständig.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z31250LOW	Mörtelschlauch 51x68mm 40bar weiß 40lfm/Rolle	M

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at